

**Ref.414907**

GESTION DE LA ENERGIA

EMS CX3 10 CABLES CONEX 250MM

PVR (Sin IVA)

207,11 €

Vigencia de la tarifa 16/01/2023

Latiguillo comunicante EMS CX³, L. 250 mm, lote 10 uds

Características del producto

Latiguillo comunicante - Recibe y transmite los datos de supervisión del sistema EMS CX3 - Se utiliza en lugar del perfil comunicante o en el caso de extensiones de filas conectadas con el perfil - 250 mm - lote de 10

Características generales

EMS CX3 (Energy Management System) es un sistema para la supervisión de la energía en los cuadros secundarios o en el CGBT nuevos o existentes. De esta forma, es posible contar/medir, informar, accionar, programar y visualizar tanto in situ como a distancia

Conexión: todos los módulos están provistos de puertos de conexión específicos para una transmisión de datos, ya sea por perfil comunicante (a través del conector situado en la parte trasera de los módulos) o por latiguillo comunicante (a través de los conectores situados en la parte inferior de los módulos)

Configuración: in situ, a través de los microinterruptores de configuración situados en el lateral de los módulos o a distancia en el software de configuración

Direccionamiento: in situ, a través del selector de direccionamiento en cada uno de los módulos o a distancia en el software de configuración

Alimentación del sistema con módulo de alimentación específica ref 4 149 45 Sistema EMS CX3 conforme a la norma IEC/EN 61131-2 (autómatas programables)

Sistema EMS CX3 : supervisión de la energía técnica de conexión y configuración Ref. Conexionado

Perfiles comunicantes Disponibles en 3 longitudes (para cualquier otra medida, consúltenos)

Reciben y transmiten los datos de supervisión del sistema EMS CX3

Se montan en todo tipo de perfiles y realces

4 149 01 Longitud 18 módulos

4 149 02 Longitud 24 módulos

4 149 03 Longitud 36 módulos

Cubierta de plástico para perfil comunicante Permite proteger la parte que no se utiliza del perfil comunicante (uso obligatorio)

Se encaja a presión en el perfil y se corta a la medida deseada

4 149 14 Longitud 36 módulos

Latiguillos comunicantes Reciben y transmiten los datos de supervisión del sistema EMS CX3

Se utilizan en lugar del perfil comunicante o en el caso de extensiones de filas conectadas con el perfil

4 149 07 Longitud 250 mm - lote de 10

4 149 08 Longitud 500 mm - lote de 10

4 149 09 Longitud 1000 mm - lote de 5

Conector de extensión para latiguillo comunicante Permite aumentar la longitud de los latiguillos comunicantes

Los latiguillos comunicantes se encajan a presión a ambos lados del conector

4 149 10 Longitud máxima autorizada del latiguillo comunicante: 3 m

Lote de 5

Alimentación 4 149 45 500 mA 12 V DC estabilizada

Máximo 3 módulos de alimentación en un sistema (bajo la interfaz EMS CX3/RS 485)

1 módulo 17,5 mm

Ref. Configuración

Descarga documentación

- Soluciones Residencial - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Soluciones Protección - Catálogo General Legrand Group 90 MB

- Soluciones Terciario - Catálogo General Legrand Group 90 MB
- Tarifa General Legrand Group - PDF 1,46 MB
- Tarifa General Legrand Group - XLS 1 MB
- Ficha EMS CX3 Elementos conexión 1.87 MB
- Catálogo EMS CX3 Supervision Energia 6,00 MB

Descarga certificados

- Certificado ISO 14001 1 MB
- Certificado ISO 9001 1 MB
- Declaración conformidad CE Legrand 1.15 MB

Descarga documentación técnica

