



Multi Language Quick Guide

USB Car Tablet Charger 2A

CUSBCAR2A



Conceptronic CUSBCAR2A

1. Package contents

The following items are present in the package of the Conceptronic USB Car Tablet Charger:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifications

- Input : 12V ~ 24V
- Output : 5V 2100mA
- USB connectors : 2

If only 1 USB port is in use, the maximum output power (2100mA) can be used. If both USB ports are in use, each port will have a maximum output power of 1000mA.

3. Installation & usage

- Plug the USB car tablet charger in your car cigarette lighter socket.
- Start your car.

The USB car tablet charger will be powered by the cigarette lighter socket. This will be indicated with the Power LED in the USB car tablet charger.

Note: Some cars also provide power to the cigarette lighter socket when the car is not started. This can drain your car battery if the USB car tablet charger is left in the cigarette lighter socket when your car is not used.

- Connect your USB device(s) to the USB car tablet charger.

Your USB device(s) will now be charged.

Note: The Conceptronic USB car tablet charger is protected with a fuse, to prevent damage to your car or your connected USB device. When there is an overload on the power, the fuse will break. This fuse is not replaceable.

Enjoy the use of your Conceptronic USB car tablet charger!

Conceptronic CUSBCAR2A

1. Packungsinhalt

Folgende Teile befinden sich in der Verpackung von Conceptronic USB Car Tablet Charger:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Technische Daten

- Eingang : 12V ~ 24V
- Ausgang : 5V 2100mA
- USB-Anschlüsse : 2

Wenn nur ein USB-Port verwendet wird, kann die maximale Ausgangsleistung (2100mA) genutzt werden. Wenn beide USB-Ports verwendet werden, hat jeder Port eine maximale Ausgangsleistung von 1000mA.

3. Installation & Verwendung

- Stecken Sie das USB-Tablet-Autoladegerät in die Zigarettenanzünderbuchse Ihres Fahrzeugs ein.
- Starten Sie Ihr Auto.

Jetzt wird das USB-Tablet-Autoladegerät über die Zigarettenanzünderbuchse mit Strom versorgt. Dies wird über die Power-LED am USB-Tablet-Autoladegerät angezeigt.

Hinweis: Einige Fahrzeuge versorgen den Zigarettenanzünderstecker auch mit Strom, wenn sie nicht gestartet wurden. Wenn Sie Ihr Fahrzeug nicht benutzen und das USB-Tablet-Autoladegerät in der Zigarettenanzünderbuchse eingesteckt lassen, kann Ihre Autobatterie entleert werden.

- Schließen Sie Ihr(e) USB-Gerät(e) an das USB-Tablet-Autoladegerät an.

Jetzt wird/werden Ihr(e) USB-Gerät(e) aufgeladen.

Hinweis: Das USB-Tablet-Autoladegerät von Conceptronic ist mit einer Sicherung geschützt, um Schäden an Ihrem Fahrzeug und an angeschlossenen USB-Geräten zu vermeiden. Die Sicherung löst bei Überlastung aus. Diese Sicherung kann nicht ersetzt werden.

Viel Spaß mit Ihrem USB-Tablet-Autoladegerät von Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2A

1. Contenu du Coffret

Les éléments suivants se trouvent dans l'emballage de votre Conceptronic USB Car Tablet Charger:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Spécifications

- Entrée : 12V ~ 24V
- Sortie : 5V 2100mA
- Connecteurs USB : 2

Si seul 1 port USB est utilisé, la puissance maximale de sortie (2100 mA) peut être utilisée. Si les deux ports USB sont utilisés, chaque port a une sortie de puissance maximale de 1000 mA.

3. Installation & Utilisation

- Branchez le chargeur de voiture USB pour tablette sur votre prise d'allume-cigare de voiture.
- Démarrez la voiture.

Le chargeur de voiture USB pour tablette sera alimenté par la prise d'allume-cigare. Ceci sera confirmé par le voyant LED d'alimentation situé à l'intérieur du chargeur de voiture USB pour tablette.

Remarque : Sur certaines voitures la prise d'allume-cigare fournit de l'électricité même lorsque la voiture n'est pas en marche. La batterie de votre voiture peut s'épuiser si le chargeur de voiture USB pour tablette reste dans la prise d'allume-cigare lorsque la voiture n'est pas utilisée.

- Branchez votre(vos) appareil(s) USB sur le chargeur de voiture USB pour tablette.

Votre(vos) dispositif(s) USB est(sont) alors chargé(s)

Remarque : Le chargeur de voiture USB pour tablette de Conceptronic est protégé par un fusible pour empêcher tout dommage sur votre voiture ou sur votre appareil USB connecté. En cas de surtension sur la ligne, le fusible grille. Ce fusible ne peut pas être remplacé.

Profitez dès à présent du confort du chargeur de voiture USB pour tablette de Conceptronic !

Conceptronic CUSBCAR2A

1. Contenido del paquete

El paquete contiene los siguientes artículos de Conceptronic USB Car Tablet Charger:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificaciones

- Entrada : 12 V ~ 24 V
- Salida : 5 V 2100 mA
- Conectores USB : 2

Si sólo se utiliza un puerto USB, se podrá utilizar la potencia de salida máxima (2.100 mA). Si se utilizan los dos puertos USB, cada puerto tendrá una potencia máxima de salida de 1.000 mA.

3. Instalación & Utilización

- Enchufe el cargador USB de tabletas para coche a la toma de encendedor del coche.
- Encienda el coche.

El cargador USB de tabletas para coche tomará la alimentación del encendedor, lo cual se indicará mediante el LED de encendido situado en el cargador USB de tabletas.

Nota: Algunos coches también suministran alimentación al encendedor cuando el coche no está encendido. Ello puede agotar la batería de su coche si deja el cargador USB de tabletas para coche enchufado en el encendedor cuando no esté usando el coche.

- Conecte el dispositivo USB al cargador USB de tabletas para coche.

Ahora su dispositivo USB se estará cargando.

Nota: El cargador USB de tabletas para coche de Conceptronic está protegido por un fusible para evitar que se produzcan daños en su coche o en el dispositivo USB conectado a él. En caso de sobrecarga de corriente, el fusible se fundirá. El usuario no debe reemplazar el fusible.

¡Disfrute de su cargador USB de tabletas de coche de Conceptronic!

Conceptronic CUSBCAR2A

1. Pakkens indhold

La confezione di Conceptronic USB Car Tablet Charger contiene gli elementi che seguono:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Specifiche

- Entrata : 12V ~ 24V
- Uscita : 5V 2100mA
- Connettori USB : 2

Può essere usata la potenza massima in uscita (2100mA) se si sta usando solo una porta USB. Se si stanno usando entrambe le porte USB, ogni porta dovrà avere una potenza massima in uscita pari a 1000mA.

3. Installazione & Uso

- Collegare il caricatore USB da auto per tablet PC nell'accendisigari della vostra auto.
- Mettere in moto l'auto.

Il caricatore USB per tablet PC verrà alimentato dall'accendisigari dell'auto. Il LED di alimentazione del caricatore USB per tablet PC ne indicherà il funzionamento.

Note: Alcune auto forniscono alimentazione attraverso l'accendisigari con il motore dell'auto spento. Se il caricatore USB per tablet PC da auto viene lasciato nell'accendisigari quando il motore dell'auto non è acceso si potrebbe scaricare la batteria dell'auto.

- Collegare il vostro dispositivo/i USB al caricatore USB per tablet PC da auto. Il vostro dispositivo/i USB adesso sarà carico.

Note: Il caricatore USB per tablet PC da auto di Conceptronic è protetto da un fusibile per prevenire possibili danni alla vostra auto o al vostro dispositivo USB collegato. In caso di sovraccarica il fusibile si romperà e non si potrà sostituire.

Godetevi l'uso del vostro caricatore USB per tablet PC da auto di Conceptronic!

1. Conteúdo da embalagem

A embalagem do Conceptronic USB Car Tablet Charger contém os seguintes itens:

- Conceptronic USB car tablet charger (CUSBCAR2A)
- Multi language quick installation guide

2. Especificações

- Entrada : 12V ~ 24V
- Saída : 5V ~2100 mA
- Fichas USB : 2

Caso só esteja a ser usada 1 porta USB, pode usar-se a máxima potência de saída (2100 mA). Caso se estejam a usar ambas as portas USB, cada porta terá uma potência máxima de saída de 1000 mA.

3. Instalação & Utilização

- Ligue o carregador de tablet USB para automóvel ao isqueiro do veículo.
- Ligue o automóvel.

O carregador de tablet USB para automóvel será alimentado pela ficha do isqueiro. Isto é indicado pelo LED de alimentação do carregador de tablet USB para automóvel.

Nota: Alguns automóveis também fornecem energia à ficha do isqueiro quando o veículo não está ligado. Isso pode esgotar a bateria do seu automóvel caso o carregador de tablet USB para automóvel seja deixado ligado ao isqueiro quando o veículo não está a ser usado.

- Ligue o seu dispositivo USB ao carregador de tablet USB para automóvel.

O seu dispositivo USB será então carregado.

Nota: O carregador de tablet USB para automóvel da Conceptronic está protegido com um fusível de modo a prevenir danos no seu veículo ou no dispositivo USB que for ligado. Se houver uma sobrecarga de energia, o fusível queima. Este fusível não pode ser substituído.

Aproveite bem o seu carregador de tablet USB para automóvel da Conceptronic!
