

EC1000 Energy Box Краткое руководство	www.aten.com
Требования - БРП Energy - Датчики температуры и влажности EA1140, EA1240, EA1340 для отслеживания условий окружающей среды с помощью Energy Box EC1000 - Один Ethernet-кабель Cat 5e для подключения EC1000 к локальной сети - Обозреватели, используемые для работы с EC1000, должны поддерживать 128-битное SSL-шифрование Обзор оборудования Вид спереди 1. Область считывания показаний 2. Светодиоды датчиков энергосбережения и температуры/влажности 3. Светодиоды выбора 4. Кнопка выбора 5. Кнопка сбрасывания 6. Светодиод питания Вид сзади 1. Клемма заземления 2. Порты датчиков энегросбережения 3. Порты датчиков 4. Гнездо питания 5. Порт LAN	
EC1000 Caixa de energia Guia de início rápido	www.aten.com
Requisitos - PDU de energia - Sensores ambientais EA1140, EA1240, EA1340 para monitorar dados ambientais com a caixa de energia EC1000 - Um cabo Ethernet Cat 5e para conectar a EC1000 à rede de área local - Navegadores que acessam à EC1000 precisam suportar criptografia SSL de 128 bits Resenha de hardware Vista frontal 1. Seção de leitura 2. LEDs dos sensores de energia e ambientais 3. LED de seleção 4. Botão de seleção 5. Interruptor de reinicialização 6. LED de energia Vista traseira 1. Terminal de aterramento 2. Portas para sensores de energia 3. Portas para sensores ambientais 4. Conector de alimentação 5. Porta LAN	
EC1000 エネルギーボックス クイックスタートガイド	www.aten.com サポートお問合せ窓口：+81-3-5615-5811
システム要件 - エネルギーPDU - エネルギーボックスEC1000で環境データを監視するための環境センサー EA1140, EA1240, EA1340 - EC1000をLANに接続するためのカテゴリ5eイーサネットケーブル1本 - EC1000にアクセスするブラウザはSSL 128-bit暗号化に対応したものをお使いください 製品各部名称 フロントパネル 1. 読み出しセクション 2. エネルギー・環境センサーLED 3. 選択LED 4. 選択ボタン 5. リセットスイッチ 6. 電源LED リアパネル 1. グランドターミナル 2. エネルギーセンサーポート 3. センサーポート 4. 電源ジャック 5. LANポート	
EC1000 에너지 박스 퀵 스타트 가이드	www.aten.com Phone: 02-467-6789
요구사항 - 에너지 PDU - 환경 센서EA1140, EA1240, EA1340 는 EC1000 에너지 박스와 함께 환경적 데이터를 모니터링 합니다. - 하나의 Cat 5e 이더넷 케이블로 EC1000 로컬 지역 네트워크에 연결합니다. - EC1000 접속 브라우저는 SSL 128 비트 암호를 지원해야 합니다. 하드웨어 리뷰 전면부 1. 판독 섹션 2. 에너지 및 환경 센서 LEDs 3. 선택 LED 4. 선택 버튼 5. 리셋 스위치 6. 전원 LED 후면부 1. 터미널 접지 2. 에너지 센서 포트 3. 센서 포트 4. 전원 잭 5. LAN 포트	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
系统需求 - Energy PDU节能电源分配器。 - EC1000搭配使用环境感应器EA1140、EA1240、EA1340，可监控环境状态。 - 使用一条Cat 5e 以太网网线，以将EC1000节能机连接至局域网网络。 - 访问EC1000的浏览器需支持SSL 128位加密。 硬件检视 前视图 1. 读取区 2. 电源分配器和环境感应器连接端口LED指示灯 3. 选择LED指示灯 4. 选择键 5. 重置开关 6. 电源LED指示灯 背视图 1. 接地线连接端口 2. Energy PDU节能电源分配器连接端口 3. 环境感应器连接端口 4. 电源插孔 5. 网络连接端口	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地設備。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
硬體安裝 EC1000 Energy Box節能機可安裝於19吋(1U)機架上，或以0U方式垂直安裝於機架側邊。 機架安裝 - 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺絲，以將機架固定片緊鎖於EC1000機體前板/後板的兩側。 2. 將EC1000置於機架前方，並將機架固定片的孔對齊機架的孔。 3. 最後使用螺絲將機架固定片緊鎖於機架上。 機架安裝 - 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺絲，以將機架固定片緊鎖於EC1000兩側的中間處。 2. 將EC1000置於機架外側，再將機架固定片的孔對齊機架的孔。 3. 最後使用螺絲將機架固定片緊鎖於機架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即為安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接埠，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。 2. 使用本包裝所附的RJ-45連接線，連接EC1000與節能PDU電源分配器。	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地設備。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地設備。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當的接地裝置。 注意：切勿省略此步驟。正確的接地措施能預防突波或靜電對產品所造成的傷害。	
EC1000 Energy Box 節能機快速安裝卡	www.aten.com 技術服務專線：02-8692-6959
系統需求 - Energy PDU節能電源分配器。 - EC1000搭配使用環境感測器EA1140、EA1240、EA1340，可監控環境狀態。 - 使用一條Cat 5e 乙太網路線，以將EC1000節能機連接至區域網路。 - 存取EC1000的瀏覽器需支援SSL 128位元加密。 硬體檢視 前視圖 1. 讀取區 2. 電源分配器和環境感測器連接埠LED指示燈 3. 選擇LED指示燈 4. 選擇鍵 5. 重置開關 6. 電源LED指示燈 背視圖 1. 接地線連接埠 2. Energy PDU節能電源分配器連接埠 3. 環境感測器連接埠 4. 電源插孔 5. 網路連接埠	
EC1000 Energy Box 节能机快速安装卡	www.aten.com 电话支持：010-5255-0110
硬件安裝 EC1000 Energy Box节能机可安装于19吋(1U)机架上，或以0U方式垂直安装于机架側边。 机架安裝— 正面 / 背面 1. 使用安裝配件內所附的3顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000机体前板/后板的兩側。 2. 将EC1000置于机架前方，并将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架上。 机架安裝— 側面 1. 使用安裝配件內所附的2顆M3 x 8 Phillips hex head螺丝，以将机架固定片紧锁于EC1000兩側的中间处。 2. 将EC1000置于机架外側，再将机架固定片的孔对齐机架的孔。 3. 最后使用螺丝将机架固定片紧锁于机架外側。 安裝 請參考(C)安裝系統圖（圖中編號即为安裝順序），並依照下列指示： 1. 將接地線其中一端連接至接地線連接端口，另一端則連至適當	